



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
<b>Anschlussspannung</b>	220-240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 26 W
<b>Standby</b>	ca. 0,15 W
<b>Leistungsfaktor</b>	ca. 0,98
<b>Lichtstrom</b>	ca. 2.650 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	ca. 102 lm/W
<b>Lichtverteilung</b>	direkt
<b>Direktanteil</b>	ca. 100 %
<b>Lichtfarbe Leuchte</b>	warmweiß
<b>Farbtemperatur Leuchte</b>	ca. 3.000 K
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	>= 80
<b>Farbtoleranz</b>	< 3 SDCM
<b>Entblendung</b>	Kegelprismenblende
<b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>	<= 3000 cd/m <sup>2</sup>
<b>UGR-Klasse (4H 8H)</b>	<= 19
<b>Schutzart</b>	IP 40
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Lichtleistung</b>	DALI; stufenlos dimmbar
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminiumprofil; silber
<b>Abdeckung</b>	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
<b>Gewicht</b>	ca. 7,3 kg
<b>Netzanschluss</b>	Verbindungsklemme
<b>Befestigung</b>	Deckenmontage
<b>Konfiguration</b>	Mittelleuchte
<b>Gesamtlänge</b>	L=2244mm
<b>Lebensdauer LED</b>	L90B50 50.000h
<b>Besonderheiten</b>	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster