

## prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




| Description de l'article             |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                            | 31247                         |
| EAN                                  | 4024941312479                 |
| Groupe de produits                   | prolongateur Quick-Connect TE |
| Intensité                            | 32A                           |
| Nombre de pôles                      | 5p                            |
| Disposition des phases               | 3P+N+PE                       |
| Emplacement du contact de protection | 6h                            |
| Tension                              | 200/346 à 240/415V            |

| Description de l'article         |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz                                                                                                        |
| Indice de protection             | IP67                                                                                                              |
| Code couleur                     | rouge                                                                                                             |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex                   |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm <sup>2</sup>                                                                                               |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou                                                                                                   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 196mm                                                                                                             |
| Largeur de l'appareil en mm      | 101.5mm                                                                                                           |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 106mm                                                                                                             |
| Matériau du boîtier              | polyamide                                                                                                         |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé                     |

| Autres caractéristiques techniques |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Pour des câbles de diamètre entre 13mm min. et 27mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.397 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941312479 |
| Longueur            | 106 mm        |
| Largeur             | 101,5 mm      |
| Hauteur             | 196 mm        |
| Poids               | 0,398 kg      |
| Volume              | 2 108,764 ccm |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941958387 |
| Longueur            | 330 mm        |
| Largeur             | 216 mm        |
| Hauteur             | 260 mm        |
| Poids               | 4,196 kg      |
| Volume              | 17 062,5 ccm  |

|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|  | Ampere  | 16    | 16    | 16    | 32    | 32    | 32 |
|                                                                                     | Polzahl | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5  |
| a ø                                                                                 | 70,5    | 78,0  | 86,5  | 94,0  | 94,0  | 101,5 |    |
| b                                                                                   | 161,0   | 161,0 | 168,0 | 196,0 | 196,0 | 200,0 |    |
| c                                                                                   | 77,0    | 83,0  | 93,0  | 99,0  | 99,0  | 107,0 |    |
| d ø                                                                                 | 18,0    | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |    |
| Leiter mm² min                                                                      | 1       | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |    |
| Leiter mm² max                                                                      | 2,5     | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |
|                                                                                     |         |       |       |       |       |       |    |