

M12 housing female frontmounting packed



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 21 03 301 2003 |
| Beschreibung | M12 housing female frontmounting packed |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/21033012003 |

Bezeichnung

| | |
|---------------------|------------------------|
| Kategorie | Zubehör |
| Baureihe | Rundsteckverbinder M12 |
| Bezeichnung | PushPull |
| Zubehörtyp | Flanschdose |
| Zubehörbeschreibung | für Frontmontage |

Ausführung

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Geschlecht | Buchse |
| Verriegelungsart | Schraubverriegelung PushPull |

Technische Kennwerte

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Anzugsdrehmoment | 2 Nm Kontermutter |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 / IP67 im gesteckten Zustand |

Materialeigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|--|--------------------------------------|
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| ECHA SCIP Nummer | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei Nickel |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26 |

Normen und Zulassungen

| | |
|----------|----|
| PROFINET | ja |
|----------|----|

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---|
| Packungsgröße | 10 |
| Nettogewicht | 16 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85389099 |
| GTIN | 5713140137547 |
| ETIM | EC002943 |
| eCl@ss | 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör) |