

## socle de prise tableau droit - plastron 72x65, fixation 52x52




| Description de l'article             |                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                            | 13676                                      |
| EAN                                  | 4024941136761                              |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau Quick-Connect droit |
| Intensité                            | 16A                                        |
| Nombre de pôles                      | 4p                                         |
| Disposition des phases               | 3P+PE                                      |
| Emplacement du contact de protection | 7h                                         |
| Tension                              | 480 à 500V                                 |

| Description de l'article                               |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                                                      |
| Indice de protection                                   | IP44                                                                                            |
| Code couleur                                           | noir                                                                                            |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier gris RAL 7035                                              |
| Connectique                                            | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs                       | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                             |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                           |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 80.5mm                                                                                          |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 65mm                                                                                            |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 88mm                                                                                            |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 72mm                                                                                            |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 65mm                                                                                            |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 52mm                                                                                            |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 52mm                                                                                            |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                                       |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu                              |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.115 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941136761 |
| Longueur            | 88 mm         |
| Largeur             | 65 mm         |
| Hauteur             | 80,5 mm       |
| Poids               | 0,116 kg      |
| Volume              | 460,46 ccm    |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941829021 |
| Longueur            | 275 mm        |
| Largeur             | 175 mm        |
| Hauteur             | 137 mm        |
| Poids               | 1,275 kg      |
| Volume              | 5 737,5 ccm   |



| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 |  |  |  |  |  |
|----------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| a              | 62,0 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |  |
| b              | 62,0 | 65,0 | 65,0 |  |  |  |  |  |
| c              | 47,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
| d              | 47,0 | 52,0 | 52,0 |  |  |  |  |  |
| e ø            | 5,5  | 5,5  | 5,5  |  |  |  |  |  |
| f              | 7,0  | 7,0  | 7,0  |  |  |  |  |  |
| h              | 35,5 | 35,5 | 35,5 |  |  |  |  |  |
| i              | 51,0 | 53,0 | 53,0 |  |  |  |  |  |
| k              | 70,0 | 80,0 | 85,0 |  |  |  |  |  |
| l ø            | 45,0 | 45,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |
| m              | 10,0 | 9,0  | 13,0 |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1,5  | 1,5  | 1,5  |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 4    | 4    | 4    |  |  |  |  |  |