

**Bestell-Nr.:** 5NA54100XD58 | **GTIN (EAN):** 4058352203569


**Produktbeschreibung:** Litepole1,Geh

Litepole 1, Gehäuse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, satiniert, Montageart: Aufsatz, Leuchtgehäuse-Oberteil, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 2,8  
GTIN (EAN): 4058352203569

4058352055120 + 4058352203569  
5XA5402E1B4FP + 5NA54100XD58

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2290 lm



**Bestell-Nr.:** 5NA54100XD58 | **GTIN (EAN):** 4058352203569

**Technische Detailbeschreibung:** Litepole1,Geh

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Gehäuse
- Produktname: Litepole 1
- Bestell-Nr.: 5NA54100XD58

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckung, satiniert

#### **Material, Farbe**

- Leuchtgehäuse-Oberteil: Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: SITECO eisenglimmer (DB 702S)
- Mastaufsatzelement: Aluminium-Druckguss, lackiert
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Aufsatz, auf dem Mast

#### **Abmessung, Gewicht**

- Gewicht: 2,8kg


Bestell-Nr.: 5NA54100XD58 | GTIN (EAN): 4058352203569

Planungsdaten: Litepole1,Geh

5XA5402E1B4FP +  
5NA54100XD58: 2x LED  
3000K / CRI  $\geq$  80

4058352055120 + 4058352203569  
5XA5402E1B4FP + 5NA54100XD58

LED 3000K / CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  2290 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: ---