



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 26 W
Standby	ca. 0,15 W
Leistungsfaktor	ca. 0,98
Lichtstrom	ca. 2.750 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 106 lm/W
Lichtverteilung	direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	>= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 3000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 19
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Lichtleistung	DALI; stufenlos dimmbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; weiß
Abdeckung	Acryl (PMMA), glasklar (farblos)
Gewicht	ca. 7,3 kg
Netzanschluss	Verbindungsklemme
Befestigung	Deckenmontage
Konfiguration	Mittelleuchte
Gesamtlänge	L=2244mm
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster