

Bestell-Nr.: 59US1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352363768

Produktbeschreibung: SConSockmod,An



SITECO ConnectExternal Interface MD, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Anbau, Montageort: an der Decke, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, Verpackungseinheit: 1 Stück

 IP 54  

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352363768

Bestell-Nr.: 59US1FCMA | **GTIN (EAN):** 4058352363768

Technische Detailbeschreibung: SConSockmod,An



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31
Logistic DALI
- Produkttyp: Sockelmodul
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1FCMA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß, quadratisch
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der
Decke
- Zusatz: nur für den Einsatz im
Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 83mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 28mm
- Gewicht: 0,1kg