



261626090

Ex Polyester Ex leer

160 x 260 x 91 mm

Ex Polyester Ex leer 160 x 260 x 91 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Höhe | 160 mm |
| Breite | 260 mm |
| Tiefe | 91 mm |
| Material | Polyester |
| Farbe | graphitschwarz (RAL 9011) |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzart Norm | EN 60529 |
| min. Temperatur | -55 °C |
| max. Temperatur | 135 °C |
| Dichtung Material | VMQ-(Silikon) |
| Brennverhalten Gehäuse (Zulassung) | UL 94 V-0 |
| Toxisches Verhalten | halogenfrei |
| Oberflächenwiderstand | 10^9 Ohm |
| Oberflächenwiderstand Norm | IEC 60093 |
| Weitere Ausführungen auf Anfrage | EMV |
| Sonderfarben auf Anfrage | Nein |
| Zulassungen | LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Bureau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England) |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Ursprungsland | DE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Gewicht | 1.78 kg |
| GTIN | 4250157916280 |

ETIM Klassifikation

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002503 |
|--------|----------|

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



100110110
Montageplatte für 01.162609



100270010
Gelenk aussen / grau



100614240
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.162609