

## socle de prise tableau - modèle droit, plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	4355
EAN	4024941043557
Groupe de produits	socle de prise tableau basse tension droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	2p
Disposition des phases	2P
Emplacement du contact de protection	12h
Tension	40 à 50V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	76mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	61mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.127 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941043557
Longueur	61 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	76 mm
Poids	0,128 kg
Volume	347,7 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941946445
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,37 kg
Volume	3 750 ccm



16 MB 47

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	22,0	22,0	22,0	22,0
i	37,0	37,0	37,0	37,0
k	67,0	67,0	67,0	67,0
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0
m	2,0	2,0	2,0	2,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10