

# Elektrokabel-Durchführung

## für Gebäude mit oder ohne Keller

### EKD25 1x7-15 PRO

Artikelnummer: 3030598349, GTIN: 4052487248648



#### kontrollierter Resinator-Harzaustritt durch bewährtes Membran-Injektionssystem

- **werkzeuglose Montage mit Resinator-Doppelspritze**
- **waagerechter oder schräger Einbau bis zu 45° Neigung**

Nachträglich einbaubare, flexible Hausausführung zur Verteilung einer Strom- bzw. Kommunikationsleitung auf dem Grundstück.

Zum Einbau in alle gängigen Wandarten nach DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und WU-Beton nach DIN 1045.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Vorteile:

- Abdichtung in allen gängigen Wandarten (DIN 18533/WU-Beton)
- minimale Resinator-Harzmenge dank Klebemanschette
- geringer Bohrungsdurchmesser  $\varnothing$  25 mm



## Lieferumfang:

- 1 Stück EKD25
- 1 Stück Resinator-Doppelspritze, 25ml
- 1 Stück Wandabschlusselement
- 1 Verpackungseinheit: 10 Stück

## Maße:

- Anwendungsbereich: 1 Elektrokabel mit  $\varnothing a$  7 - 15 mm
- für Bohrungen  $\varnothing i$ : 25 mm
- für Wandstärken ab 150 mm

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2
- 1 Elektrokabel mit  $\varnothing a$  7 - 15 mm
- geeignet für Kabelquerschnitt NYY-J/NYY-O: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>

## Werkstoff:

- Membranmanschette: TPE
- Folienflansch: Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit Butylkautschuk
- Wandabschlusselement: ABS

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

## Eigenschaften

Anzahl Kabel insgesamt:	1
Durchgänge:	1
$\varnothing i$ -Maueröffnung innen (mm):	7-15
Mindestwandstärke (mm):	100
Typ:	EKD25
Sparten nebeneinander:	1
:	25 MM