



ALU 1HE Steckdosenleiste Factory 1xSchalter; 2xSchutzkontaktsteckdosen	ALU 1U power strip Factory 1xSwitch; 2xGerman socket outlets
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC230V,</li> <li>Farbe RAL7035, um 35° gedreht;</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>16A/3680W, AC230V,</li> <li>Color RAL7035, 35° turned</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromeingang via Wieland GST18 Stecker schwarz, Stromausgang via Wieland GST18 Buchse schwarz,</li> <li>1x Schalter rot, 2-polig; schaltet Stromausgang</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Power input via Wieland GST18 plug black, Power output via Wieland GST18 socket black,</li> <li>1x switch red, 2-pole; switches power output</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt;1U, ALU, anodized</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1</li> </ul>
<b>Maße:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe Zeichnung</li> </ul>	<b>Measurements:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>According to drawing</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Im Polybeutel</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In polybag</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>Inkl. Steckverrastung</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket strip</li> <li>Including safety plug</li> </ul>