

## Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 41 210 5407
Beschreibung	Han-Eco Mod.10 Outd.-C-f. HTE/HSE-cord
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19412105407">https://b2b.harting.com/19412105407</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han-Eco® Modular
Zubehörtyp	Abdeckkappe
Zubehörbeschreibung	für Tüllengehäuse mit Befestigungsschnur (Schlaufe)

### Ausführung

Baugröße	10 B
Verriegelungsart	Querbügel

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Anzahl der Wiederverriegelungen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP65

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	FPM
Farbe Dichtung	RAL 7001 (silbergrau)
Werkstoff Verriegelung	Polyamid (PA) glasfaserverstärkt
Farbe Verriegelung	RAL 9005 (tiefschwarz)



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel)	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61984 EN 45545-2 Brandschutz in Schienenfahrzeugen
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	74,6 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140131606
ETIM	EC002314
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder