



H	$\Phi$ : 1300 lm	E   0°	D
0.50 m		2844 lx	0.93 m   0.95 m
1.00 m		711 lx	1.85 m   1.90 m
1.50 m		316 lx	2.78 m   2.86 m
2.00 m		178 lx	3.70 m   3.81 m
2.50 m		114 lx	4.63 m   4.76 m
3.00 m		79.0 lx	5.56 m   5.71 m
3.50 m		58.0 lx	6.48 m   6.67 m

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Ausstrahlungswinkel**

**Lichtfarbe Leuchte**

**Farbtemperatur Leuchte**

**Farbwiedergabe (Ra)**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H)**

**Schutzart**

**Schutzklasse**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Abdeckung**

**Gewicht**

**Netzanschluss**

**Befestigung**

**Gesamtlänge**

**Lebensdauer LED**

**Besonderheiten**

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 13 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 1.300 lm

ca. 100 lm/W

direkt

ca. 100 %

86

warmweiß

ca. 3.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 3000 cd/m<sup>2</sup>

<= 19

IP 40

I

DALI; stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; weiß

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

ca. 3,9 kg

Verbindungsklemme

Befestigungsbügel

L=1134mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster