

Matric-G3

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LG3LBL-840H-L1252-YB



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.




Matric-G3. LED. Lichtlinie für Pendelmontage.
 Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
 Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend.
 Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster.
 BAP-tauglich für Office-Anwendungen. Reflektor: Jet Black.
 Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L=1252mm. B=55mm. H=75mm.
 Y-Seilabhängung mit Baldachin und Zuleitung (Set).
 Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent.

Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 4500lm. 34W. 3,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 und 50001:2018 zertifiziert.

Matric-G3

Pendel-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LG3LBL-840H-L1252-YB



Kunde / Projekt:

Notiz:

Produktname	Matric-G3
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendel-Lichtlinie
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=1252mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	4500lm
Anschlussleistung	34W
Abhängung	Y-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche
Seillänge (mm)	Pendellänge max 1500mm
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,8kg

