

Technisches Datenblatt

Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung

Artikelnummer: 5408976



3-Eck-Befestigung für eine isolierte Fangeinrichtung im Trennungsabstand s.

- Montage an Wänden und Dachaufbauten mit zwei Befestigungsplatten
- zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
- Aufnahme von Fangstangen und Rundleitern mit 8, 16 und 20 mm Durchmesser
- UV-resistent und witterungsbeständig
- Dauertemperaturbereich -50°C bis +100°C
- Materialfaktor km= 0,7

Stammdaten

Artikelnummer	5408976
Typ	101 3-ES-16
Bezeichnung 1	Iso-Combi-Set
Bezeichnung 2	für 3-Eck Befestigung
Hersteller	OBO
Dimension	1500x750x175
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	207,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	17,0866 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Set Isolierter Blitzschutz, 3-Eck-Befestigung

Artikelnummer: 5408976



Abmessungen



Breite	175 mm
Maß D min.	16 mm
Maß H	1.500 mm
Maß L	750 mm