



H	Φ: 1350 lm	E 0°	D
0.50 m	CO-C180: 86°	2954 lx	C90-C270: 87° 0.93 m 0.95 m
1.00 m		738 lx	1.85 m 1.90 m
1.50 m		328 lx	2.78 m 2.86 m
2.00 m		185 lx	3.70 m 3.81 m
2.50 m		118 lx	4.63 m 4.76 m
3.00 m		82.0 lx	5.56 m 5.71 m
3.50 m		60.3 lx	6.48 m 6.67 m

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Lebensdauer LED

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 13 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 1.350 lm

ca. 104 lm/W

direkt

ca. 100 %

86

neutralweiß

ca. 4.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 3000 cd/m²

<= 19

IP 40

I

DALI; stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; weiß

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

ca. 3,9 kg

Verbindungsklemme

Befestigungsbügel

L=1134mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster