



260808060

Ex Polyester Ex leer

75 x 80 x 56 mm

Ex Polyester Ex leer 75 x 80 x 56 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	75 mm
Breite	80 mm
Tiefe	56 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	10^9 Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Bureau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England)


Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.282 kg
GTIN	4250157916150

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503
--------	----------

Zubehör



100111010
Montageplatte für 02.080806



100610030
Tragschiene TS 15 für 01.080806