

**Basic 280-50 W OF (601529000) Kompressor Basic  
Karton**

Bestell-Nr. 601529000  
EAN 4007430322203



Abbildung stellvertretend



- Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- Gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung

**Technische Werte****Kennwerte**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ansaugleistung                             | 280 l/min          |
| Füllleistung                               | 140 l/min          |
| Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck) | 130 l/min          |
| Max. Druck                                 | 8 bar              |
| Nennaufnahmeleistung                       | 1.7 kW             |
| Max. Drehzahl                              | 2850 /min          |
| Kesselgröße                                | 50 l               |
| Schalldruckpegel (LpA)                     | 85 dB(A)           |
| Schalleistungspegel (LwA)                  | 97 dB(A)           |
| Abmessungen                                | 770 x 386 x 662 mm |
| Gewicht                                    | 30 kg              |
| Kabellänge                                 | 1.5 m              |

**Geräuschemission**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schalldruckpegel          | 85 dB(A) |
| Schalleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |

**Lieferumfang**

Universal-Schnellkupplung  
Zuggriff mit Gummierung