



**Art.-Nr: PMW403SC**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Wandaufbau, SelfControl (SC), 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff,**  
**weiß**

Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Das Piktogrammset (MTL, MTR und 2x Pfeil gerade) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/PMW403SC](http://www.rp-group.com/de/item/PMW403SC)




## TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE, D-Zeichen
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,6 Ah
Leistung max.	4,1 W
Leistung DS	3,3 W
Leistung BS	0,9 W



Umgebungstemperatur DS	-5 °C - 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C - 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	0.83
Zolltarifnummer	94056120
EAN	4260766553660

## TECHNISCHE ZEICHNUNG





## ZUBEHÖRLISTE

LFP3216-SET-2AKKU - CS\_VALUE\_BatteryTechnology. Batterie

Stand: 29.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.