




# Technisches Datenblatt

Stand: 02/2023

Seite: 1 von 1

## Herdanschlussdosen HAD 4-S



<b>Anwendung</b>	Geräte-Anschlussdose für den Wandanschluss von Elektroherden und ähnlichen Anwendungen (Übergang starre Verdrahtung auf flexible Verdrahtung)
<b>Normen / Vorschriften</b>	Dosen für Installationsgeräte für Haushalt und ähnliche ortsfeste elektrische Installation VDE 0606-1 / EN 60670-1, 2021-09
<b>Leistungsanschluss</b>	Zuleitung: max. 6 mm <sup>2</sup> eindrätig Abgang: max. 2,5 mm <sup>2</sup> feindrätig mit Aderendhülse max. 4 mm <sup>2</sup> feindrätig ohne Aderendhülse Schraubenlose Klemmen "WAGO 221-613" Kabeldurchm.: ø 9 - 13 mm
<b>Anzahl der Klemmstellen</b>	5
<b>Nennspannung</b>	400 V
<b>Nennstrom</b>	30 A
<b>Befestigung</b>	Unterputz in Norm-Schalterdose ø 60 mm Schraubbefestigung auf Putz
<b>Berührungsschutz</b>	fingersicher IP20
<b>Abmessung B x H x T</b>	117 mm x 113 mm x 22 mm
<b>Sicherheit</b>	Ecken gerundet
<b>Umwelt</b>	Alle Werkstoffe und eingesetzte Verfahren RoHS-konform