

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler Vollgummi tragbar



| Artikelbeschreibung | |
|---------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 522590 |
| EAN | 4024941069687 |
| Produktgruppe | Verteiler, Vollgummi, tragbar |
| Gehäuse | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse in Sonderausführung |
| Bestückung | 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 54 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 54 1 x Drehfeldmeßeinrichtung mit Anzeige, roter- und grüner Leuchtmelder |

| Artikelbeschreibung | |
|---|---|
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Flansch-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 als Phasenwender-Ausführung |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131036 |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP54 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil gelb ähnlich RAL 1021 |
| Geräte-Höhe | 237mm |
| Geräte-Breite | 250mm |
| Geräte-Tiefe | 210mm |
| RDF-Faktor | 0.69 |
| Nennstrom InA | 32 |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 7,184 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941069687 |

| Logistikdaten | |
|---------------|------------|
| Länge | 370 mm |
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Gewicht | 7,645 kg |
| Volumen | 39.060 ccm |



