

## Steckdosen

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit um 30 gedrehtem Einsatz und Shutter mit roter Abdeckung und Aufdruck "WSV" (weitere Sicherheitsversorgung)

**Artikelnummer** 4418108

**EAN** 4010337094968

Rot glänzend

---

## Merkmale:

---

## Hinweise:

---

## Lieferumfang:

- Speziell geeignet für Winkelstecker.
  - Auch zum Einsatz in Gira Energiesäule und Unterflursysteme.
  - Für Schraubbefestigung, ohne Befestigungskralen.
- 

## Zubehör:

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000125

Steckdose

ETIM Merkmale:	
Ausführung	SCHUKO
Schutzkontakt	Ja
Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	Nein
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar	0
Aufdruck/Kennzeichnung	WSV
Anschlussart	sonstige
Mit Klappdeckel	Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Farbe	rot
Farbe (benutzerdefiniert)	Orange
Transparent	Nein
Abschließbar	Nein
Auswurfmechanismus	Nein
Isolierter Einbau	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Ja
Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Fehlerstromschutz	Nein
Mit Feinsicherung	Nein
Sonderstromversorgung	weitere Sicherheitsversorgung (rot)
Montageart	Unterputz
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Antibakterielle Behandlung	Nein
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Mit Durchschleiffunktion	Nein
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	Nein

## Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,088	0,058	0,079	0,087
5	5er Stange	0,088	0,058	0,395	0,435