



| | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bestückung | LED |
| Betriebsgerät | ohne |
| Anschlussspannung | 22-26 V, DC |
| Leistungsaufnahme | ca. 28 W |
| Lichtstrom | ca. 650 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | ca. 23 lm/W |
| Lichtverteilung | direkt |
| Ausstrahlungswinkel | 112° / 107° |
| Lichtfarbe Leuchte | rot-grün-blau |
| Entblendung | Optik |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | III |
| Lichtleistung | mehrstufig schaltbar |
| Schalter | extern |
| Gehäuse | Aluminium/Kunststoff; eloxiert, lackiert; aluminiumfarben (farblos eloxiert) |
| Abdeckung | Acryl (PMMA), satine |
| Gewicht | ca. 0,82 kg |
| Netzanschluss | Verbindungsstecker; M12-A-5 |
| Bauform | Anbauversion |
| Befestigung | Leuchtenhalter |
| Gesamtlänge | A=1455mm Cmin=1410mm Cmax=1440mm |
| Zierkontrast | natur Silber eloxal |
| Besonderheiten | 7 Farben ansteuerbar |