


# DATENBLATT

Datendose Cat.6 250MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010



Class E



## Beschreibung

Cat.6 (250 MHz) nach ISO/IEC 11801 und EN50173  
 40°-Auslass, 8pol. LSA Schneidklemme  
 Vollgeschirmtes Druckgussgehäuse  
 Beschriftungsschild mit Klarabdeckung  
 Für Einbaukanal-Unterflursysteme  
 Zentralstück nach DIN 49075  
 Zentralstück 50x50mm, inklusive Abdeckrahmen 80x80mm  
 Designfähig, kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen

## Allgemeine Daten

Mit Staubschutz	Ja
Befestigungsart	Schrauben
Auslassrichtung	Schräg
Mit Textfeld	Ja
Steckverbindertyp	RJ45 2x8(8)
Aufputzmontage	Nein
Abdeckrahmen	Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Datendose Cat.6 250MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Abschlusswiderstand	Nein
Bodentank/Unterflurmontage	Ja
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Separate Kabelzugentlastung	Ja
Gehäuse geschirmt	Ja
Montageart Schirmanschluss	Schraube
Buchsen geschirmt	Ja

### General data

Unterputz	Ja
RAL-Nummer	9010
Designfähig	Ja
Zentralplatte	Ja
Separater Erdungsanschluss	Ja
Mechanische Codierung	Nein
Kanaleinbau	Ja
Anschlussart	LSA
Schutzart	IP20
Farbcodierung	Ja
Kategorie	6

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Lagerung)	-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 - 60 °C

### Elektrische Eigenschaften

POE Standard	POE
--------------	-----

### Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	250 MHz
Übertragung	2,5 Gbit

### Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

Datendose Cat.6 250MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010

ArtNr.	Bezeichnung	Gerätebreite	Gerätehöhe	Gerätetiefe	Mit Abschlusswiderstand	Unterputzmontage	Zuleitung Verlegekabel	Zusammenstellung	Farbe
ET-25211.1V1	Datendose Cat.6 250MHz oben/unten, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	oben/unten	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß
ET-25211.2V1	Datendose Cat.6 250MHz rechts/links, Unterputz, 2xRJ45, RAL9010	50 mm	50 mm	40,95 mm	Nein	Ja	links/rechts	Basiselement mit voller Abdeckplatte	weiß

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

