

Datenblatt Art. 902.980

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

DESK2 Steckdoseneinheit

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50 Hz	Frequency	50 Hz
Nennleistung	3680W	Rated power	3680W
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	0,2m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker	Installationsstecker	Plug	Building installation plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEE 7/5 (Type E) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEE 7/5 (Type E) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
1x USB A&C Charger 22W (42,5mm) Output C DC5V 3.0A DC9V 2.3A DC15V 1.4A DC20V 1.1A Output Q DC5V 3.0A DC9V 2.0A DC12V 1.5A C port + Q port (beide Ausgänge) C port: DC5V 2.0A; Q port: DC5V 1.5A		1x USB A&C Charger 22W (42,5mm) Output C DC5V 3.0A DC9V 2.3A DC15V 1.4A DC20V 1.1A Output Q DC5V 3.0A DC9V 2.0A DC12V 1.5A C port + Q port (both output) C port: DC5V 2.0A; Q port: DC5V 1.5A	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)

Material

Gehäuse:
Aluminium, lackiert, Farbe schwarz ähnlich
RAL 9005

Abdeckung:
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL
9005

Lieferumfang

1x DESK2 Steckdosenleiste
inkl. Haltewinkel

Im Karton

Material

Housing:
Aluminium, black, painted similar to
RAL9005

Cover:
PA6 GF30 850°C, black similar to RAL
9005

Scope of delivery

1x DESK2 power strip
incl. Mounting brackets

In carton

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe	0 - 3000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C - 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.	
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung	-25°C – 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5 – 95%
Schutzart	IP20

Environmental conditions

Maximum height	0 - 3000m
Surrounding temperature during mounting and use	5°C - 35°C
Protect from direct sunlight.	
Surrounding temperature during transport and storage	-25°C – 60°C
Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Protection type	IP20

Konformität / Approbation

Bauart geprüft	NF C 61-314 / CEE 7/5
-----------------------	--------------------------

Conformity / Approval

Type approved	NF C 61-314 / CEE 7/5
----------------------	--------------------------