



H	Φ : 1700 lm	E [lx]	D
0.50 m		3719 lx	0.93 m 0.95 m
1.00 m		930 lx	1.85 m 1.90 m
1.50 m		413 lx	2.78 m 2.86 m
2.00 m		232 lx	3.70 m 3.81 m
2.50 m		149 lx	4.63 m 4.76 m
3.00 m		103 lx	5.56 m 5.71 m
3.50 m		75.9 lx	6.48 m 6.67 m

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Lichtfarbe Leuchte

Farbtemperatur Leuchte

Farbwiedergabe (Ra)

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Schutzklasse

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Befestigung

Gesamtlänge

Lebensdauer LED

Besonderheiten

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 16 W

ca. 0,2 W

ca. 0,97

ca. 1.700 lm

ca. 106 lm/W

direkt

ca. 100 %

86

neutralweiß

ca. 4.000 K

>= 80

< 3 SDCM

Kegelprismenblende

<= 3000 cd/m²

<= 19

IP 40

I

DALI; stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; weiß

Acryl (PMMA), glasklar (farblos)

ca. 4,7 kg

Verbindungsklemme

Befestigungsbügel

L=1414mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster