



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 23 W
Standby	ca. 0,25 W
Leistungsfaktor	ca. 0,970
Lichtstrom	ca. 2.300 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 100 lm/W
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 40 %
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe (Ra)	≥ 90
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 2700 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	≤ 16
Schutzart	IP 40
Lichtleistung	DALI; stufenlos dimmbar
Schalter	extern
Gehäuse	Aluminiumprofil; weiß
Abdeckung	Strukturblende
Dimmbereich	3-100%
Gewicht	ca. 3,4 kg
Netzanschlussleitung	ca. 2,0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Einzelleuchte
Gesamtlänge	L=854mm
Lebensdauer LED	L90B50 50.000h
Besonderheiten	Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Externe Steuerung für DALI Device Type 8 erforderlich; Konstante Farbtemperatur über alle Dimmlevel hinweg; Gleichbleibender Lichtstrom im Farbtemperaturbereich 2.700 K - 6.500 K; Angegebene Werte bei ca. 4000 K