



261616090

Ex Polyester Ex leer

160 x 160 x 91 mm

Ex Polyester Ex leer 160 x 160 x 91 mm

[Kataloge](#)
[Betriebsanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	160 mm
Breite	160 mm
Tiefe	91 mm
Material	Polyester
Farbe	graphitschwarz (RAL 9011)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
min. Temperatur	-55 °C
max. Temperatur	135 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Brennverhalten Gehäuse (Zulassung)	UL 94 V-0
Toxisches Verhalten	halogenfrei
Oberflächenwiderstand	10^9 Ohm
Oberflächenwiderstand Norm	IEC 60093
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Sonderfarben auf Anfrage	Nein
Zulassungen	LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Bureau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England)

Kaufmännische Daten

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	1.28 kg
GTIN	4250157916273

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC002503
--------	----------

Zubehör



100110100
Montageplatte für 01.161609



100270010
Gelenk aussen / grau



100614230
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.161609