

**Bestell-Nr.:** 51SE137CB3A | **GTIN (EAN):** 4058352598962


**Produktbeschreibung:** Spot21,26°,3000lm930,0/1,90,ws



Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, LED  
Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtfarbe: 930, Vorschaltgerät: EVG, mit 3-  
Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Gehäuse, aus  
Aluminium, weiß, Länge: 228mm, Durchmesser: 90mm, Adapter, aus  
Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I  
(Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, Verpackungseinheit:  
1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 0,7  
GTIN (EAN): 4058352598962



Bestell-Nr.: 51SE137CB3A | GTIN (EAN): 4058352598962

Technische Detailbeschreibung: Spot21,26°,3000lm930,0/1,90,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE137CB3A

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abstrahlwinkel: 26°
- Symmetrie: symmetrisch

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3000lm
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, weiß
- Farbangabe: weiß
- Adapter: Kunststoff

##### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

##### Abmessung, Gewicht

- Länge: 228mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,7kg

##### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h  
(L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51SE137CB3A | GTIN (EAN): 4058352598962

Maße: Spot21,26°,3000lm930,0/1,90,ws

