

# Stecker TN - mit Verschraubung mit Verschlusshaube



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	210405
EAN	4024941108232
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT TN
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	11h
Spannung	440 - 460V~
Frequenz	60Hz

Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 CP 021
Schutzart	IP67
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	151mm
Geräte-Breite	78.5mm
Geräte-Tiefe	83mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
	Mit Verschlusshaube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.209 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941108232
Länge	83 mm
Breite	78.5 mm
Höhe	151 mm
Gewicht	0.21 kg
Volumen	983.841 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941838993
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.242 kg
Volumen	8'750 ccm



2 MB 95

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0