



**Bestückung**

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>**

**Lichtart/-farbe**

**Farbtemperatur**

**Farbwiedergabe**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Farbtoleranz**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H)**

**Schutzart**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Abdeckung**

**Dimmbereich**

**Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

**Konfiguration**

**Gesamtlänge**

**Lebensdauer LED**

**Besonderheiten**

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 17 W

ca. 0,2 W

ca. 0,970

ca. 2.250 lm

ca. 132 lm/W

warmweiß

ca. 3.000 K

Ra > 80

direkt/indirekt

ca. 40 %

< 3 SDCM

Kegelpyramenblende

<= 2700 cd/m<sup>2</sup>

<= 16

IP 40

stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; weiß

Acryl (PMMA); klar (farblos)

1-100%

ca. 2,00 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

L=854mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.