



Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronischer Transformator
Anschlussspannung	100-240 V, 50/60 Hz; sekundär 24 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 16 W
Lichtart/-farbe	neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 90; R9 > 50
Lichtverteilung	direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I mit Steckernetzteil, III ohne Steckernetzteil
Lichtleistung	mehrstufig schaltbar; stufenlos dimmbar; Touch DIM Multifunktions-taster
Schalter	
Gehäuse	Kunststoff; ESD-Ausführung; schwarz
Abdeckung	Polyamid (PA); matt
Gestänge	Aluminiumprofil; ESD-Lackierung; schwarz
Gelenke	Feder
Gewicht	ca. 2,500; KG
Netzanschlussleitung	ca. 3,30 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	Anschraubflansch, Sockel
Abmessungen Lupen	Ø 160 mm
Material Lupen	Glas
Dioptrien	3,5
Besonderheiten	Ra (Leuchte) ca. 90; ESD-Ausführung; Langes Gestänge; Lichtcharakteristik durch Dreistufenschalter beeinflussbar