



<b>Bestückung</b>	LED
<b>Betriebsgerät</b>	ohne
<b>Anschlussspannung</b>	24 V, AC/DC
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 6 W
<b>Lichtstrom</b>	ca. 460 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b>	ca. 77 lm/W
<b>Lichtart/-farbe</b>	tageslichtweiß
<b>Farbtemperatur</b>	ca. 5.400 K
<b>Farbwiedergabe</b>	Ra > 72
<b>Lichtverteilung</b>	breitstrahlend; direkt; symmetrisch
<b>Entblendung</b>	ohne
<b>Schutzart</b>	IP 67
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Lichtleistung</b>	schaltbar; ,
<b>Schalter</b>	extern
<b>Gehäuse</b>	Aluminium; eloxiert; schwarz
<b>Abdeckung</b>	Borosilicat
<b>Gewicht</b>	ca. 0,560; KG
<b>Netzanschlussleitung</b>	ca. 3,00 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
<b>Bauform</b>	Anbauversion
<b>Befestigung</b>	Gewindeflansch
<b>Gesamtlänge</b>	91
<b>Besonderheiten</b>	Flood mit 40°-Abstrahlwinkel

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.