

# Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65 Befestigung 52x52




| Artikelbeschreibung      |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 13683                               |
| EAN                      | 4024941136839                       |
| Produktgruppe            | Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade |
| Stromstärke              | 16A                                 |
| Polzahl                  | 5p                                  |
| Anordnung der Phasen     | 3P+N+PE                             |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h                                 |
| Spannung                 | > 50V~                              |

| Artikelbeschreibung            |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                       | 100 bis einschließlich 300Hz                                             |
| Schutzart                      | IP44                                                                     |
| Kennfarbe                      | grün                                                                     |
| Gerätefarbe                    | Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035                         |
| Anschluss technik              | schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt    | 4,0 qmm                                                                  |
| Kabeleinführung                | sonstige                                                                 |
| Geräte-Höhe                    | 85mm                                                                     |
| Geräte-Breite                  | 65mm                                                                     |
| Geräte-Tiefe                   | 90mm                                                                     |
| Flanschmaß vertikal in mm      | 72mm                                                                     |
| Flanschmaß horizontal in mm    | 65mm                                                                     |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 52mm                                                                     |
| Bohrlochabstand horizontal in  | 52mm                                                                     |
| Gehäusematerial                | Polyamid                                                                 |
| Kontakte                       | der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank      |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0,13 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941136839 |
| Länge          | 90 mm         |
| Breite         | 65 mm         |
| Höhe           | 85 mm         |
| Gewicht        | 0,131 kg      |
| Volumen        | 497,25 ccm    |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941829052 |
| Länge          | 128 mm        |
| Breite         | 225 mm        |
| Höhe           | 399 mm        |
| Gewicht        | 1,559 kg      |
| Volumen        | 11.491,2 ccm  |



| Ampere Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 |  |  |  |  |
|----------------|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| a              | 62,0    | 72,0    | 72,0    |  |  |  |  |
| b              | 62,0    | 65,0    | 65,0    |  |  |  |  |
| c              | 47,0    | 52,0    | 52,0    |  |  |  |  |
| d              | 47,0    | 52,0    | 52,0    |  |  |  |  |
| e ø            | 5,5     | 5,5     | 5,5     |  |  |  |  |
| f              | 7,0     | 7,0     | 7,0     |  |  |  |  |
| h              | 35,5    | 35,5    | 35,5    |  |  |  |  |
| i              | 51,0    | 53,0    | 53,0    |  |  |  |  |
| k              | 70,0    | 80,0    | 85,0    |  |  |  |  |
| l ø            | 45,0    | 45,0    | 55,0    |  |  |  |  |
| m              | 10,0    | 9,0     | 13,0    |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1,5     | 1,5     | 1,5     |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 4       | 4       | 4       |  |  |  |  |