

Bestell-Nr.: 59TL3FNE | **GTIN (EAN):** 4058352340066

Produktbeschreibung: Lic,Einsp,Bu,14p,2.5²,sw



Licross®, Einspeiser, Verbinder, Einspeisemodul, mit Buchse, 14polig, max. 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 450mm, Breite: 64mm, Höhe: 67mm, Stirnwand, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Blindabdeckung, aus PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,8
GTIN (EAN): 4058352340066

Bestell-Nr.: 59TL3FNE | **GTIN (EAN):** 4058352340066

Technische Detailbeschreibung: Lic,Einsp,Bu,14p,2.5²,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Einspeiser
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TL3FNE

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 7..14polig

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Stirnwand: PC, tiefschwarz (RAL 9005)
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Blindabdeckung: PC/ABS, tiefschwarz (RAL 9005)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: tiefschwarz (RAL 9005)
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 1 Stück

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Buchse, 14polig, max. 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 450mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 0,8kg