

Han HPR SP2-PFT/TE-SCL M40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 40 021 1123
Beschreibung	Han HPR SP2-PFT/TE-SCL M40
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19400211123

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han [®] HPR
Gehäuseart	Wanddurchführungsgehäuse

Ausführung

Baugröße	SP2
Ausführung	gerader Kabeleingang
Kabeleingang	1x M40
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise	Flansch lackfrei für leitende Verbindung zur Montagefläche.

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	6 Nm Verriegelungsschraube
	6 Nm Befestigungsschrauben
	15 Nm Sicherungsring
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Stärke der Einbauwand ≥ 2 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Zulassungen	CE DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	460 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140321106
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder