



**Bestückung**

**Betriebsgerät**

**Anschlussspannung**

**Leistungsaufnahme**

**Standby**

**Leistungsfaktor**

**Lichtstrom**

**Leuchtenlichtausbeute**

**Lichtverteilung**

**Direktanteil**

**Lichtfarbe Leuchte**

**Farbwiedergabe (Ra)**

**Entblendung**

**Max. Leuchtdichte (L65)**

**UGR-Klasse (4H 8H)**

**Schutzart**

**Lichtleistung**

**Schalter**

**Gehäuse**

**Abdeckung**

**Netzanschlussleitung**

**Befestigung**

**Konfiguration**

**Zierkontrast**

**Besonderheiten**

LED

Elektronisches Vorschaltgerät

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 79 W

ca. 0,98 W

ca. 0,980

ca. 10.300 lm

ca. 130 lm/W

direkt/indirekt

ca. 20 %

einstellbares Weiß

>= 80

Kegelprismenblende

<= 2800 cd/m<sup>2</sup>

<= 16

20

DALI; stufenlos dimmbar

extern

Stahl/Kunststoff; lackiert; silbermetallic

Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)

ca. 1.0 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

silbermetallic

Light Forming Technologie; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Einbindung in DALI-Lichtmanagementsystem für biodynamisches Licht VTL; DALI Last 2x; DALI - Dimmen mittels digitalem Drehdimmer; Dimmen mittels handelsüblichem Taster