

Kupplung TN - mit Verschraubung, mit Bajonettdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31032
EAN	4024941310321
Produktgruppe	Kupplung Quick-Connect TN Ausführung
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz


Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 DS 042
Versorgungs-Nr.	5935-12-306-7162
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Klappdeckel bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlussstechnik	mit Kontex-Kontakt, Käfigkl.
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	200mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	96.5mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
	Der Bajonetdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,328 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941310321
Länge	96,5 mm
Breite	94 mm
Höhe	200 mm
Gewicht	0,329 kg
Volumen	1.814,2 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941967969
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,486 kg
Volumen	13.588,4 ccm



3 MB 70



Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d Ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0