

## socle de prise tableau - modèle droit, plastron 75x75, fixation 60x60




| Description de l'article             |  |
|--------------------------------------|--|
| Référence                            | 4373                                       |
| EAN                                  | 4024941043731                              |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau basse tension droit |
| Intensité                            | 32A  |
| Nombre de pôles                      | 3p   |
| Disposition des phases               | 3P   |
| Emplacement du contact de protection | 4h   |
| Tension                              | 20 à 25 et 40 à 50V                        |

| Description de l'article                               |   |
|--|---|
| Fréquence  | 100 à 200Hz   |
| Indice de protection                                   | IP44  |
| Code couleur   | vert  |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier gris RAL 7035                      |
| Connectique  | avec borne à vis  |
| Section maximale des conducteurs                       | 10,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble  | autre   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 76mm  |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 75mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 61mm  |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm  |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm  |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm  |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm  |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide   |
| Contacts   | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.147 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |

| Données logistiques |               |
|---------------------|---------------|
| Contenu             | 1 ST          |
| EAN                 | 4024941043731 |
| Longueur            | 61 mm         |
| Largeur             | 75 mm         |
| Hauteur             | 76 mm         |
| Poids               | 0,148 kg      |
| Volume              | 347,7 ccm     |
| Type d'emballage    | null          |
| Contenu             | 10 ST         |
| EAN                 | 4024941836777 |
| Longueur            | 207 mm        |
| Largeur             | 162 mm        |
| Hauteur             | 142 mm        |
| Poids               | 1,57 kg       |
| Volume              | 3 750 ccm     |



16 MB 47

| Ampere Polzahl             | 16<br>2 | 16<br>3 | 32<br>2 | 32<br>3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| b                          | 75,0    | 75,0    | 75,0    | 75,0    |
| c                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| d                          | 60,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| e ø                        | 5,2     | 5,2     | 5,2     | 5,2     |
| f                          | 6,0     | 6,0     | 6,0     | 6,0     |
| h                          | 22,0    | 22,0    | 22,0    | 22,0    |
| i                          | 37,0    | 37,0    | 37,0    | 37,0    |
| k                          | 67,0    | 67,0    | 67,0    | 67,0    |
| l ø                        | 49,0    | 49,0    | 49,0    | 49,0    |
| m                          | 2,0     | 2,0     | 2,0     | 2,0     |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10      | 10      | 10      | 10      |