


Bestell-Nr.: 59TL6CNE | **GTIN (EAN):** 4058352340141

Produktbeschreibung: Lic-Mit.Einsp.2E,L650,14x2.5²,IP40,si



Licross Mitteneinspeisung für 2x Einspeisung, weißaluminium (RAL 9006);
Verdrahtung Tragschienen-Element aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, mit
Leitungseinführung für sechs Leitungen, Ø 8, 5..13mm; 2x Stirnwand aus PC,
weißaluminium (RAL 9006), mit Leitungseinführung für eine Leitung, Ø ≤13mm
(von oben) oder eine Leitung, Ø ≤20mm (stirnseitig); Blindabdeckung aus
PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006); 2x Verbinder aus Stahl, verzinkt,
Verbinder an Tragschiene vormontiert; Anschluss über Klemme, 14polig,
1,5..2,5mm², anschlussfertig verdrahtet, interne Verdrahtung halogenfrei;
Abmessung: (LxBxH) = 650 x 64 x 67mm; für Schutzart IP20/IP40;
Schutzklasse: SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE, UKCA;
Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 2,0
GTIN (EAN): 4058352340141

Bestell-Nr.: 59TL6CNE | **GTIN (EAN):** 4058352340141

Technische Detailbeschreibung: Lic-Mit.Einsp.2E,L650,14x2.5²,IP40,si



Kenndaten

- Produkttyp: zusätzliche Einspeisung
- Produktname: Licross
- Bestell-Nr.: 59TL6CNE

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: für schienenseitige
Kontaktierung

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech,
verzinkt, lackiert, weißaluminium
(RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium
(RAL 9006)
- Stirnwand: PC, weißaluminium
(RAL 9006)
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: weißaluminium
(RAL 9006)
- Blindabdeckung: PC/ABS,
weißaluminium (RAL 9006)
- Farbangabe: weißaluminium
(RAL 9006)
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an
Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 2 Stück

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 14polig,
1,5..2,5mm²
- Durchverdrahtung: 14x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 650mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,0kg