


**Bestell-Nr.:** 51SE64MBD5B | **GTIN (EAN):** 4058352769942

**Produktbeschreibung:** Spot21,45°,5270lm940,ML,105,si

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, LED  
Bemessungslichtstrom: 5.270lm, Lichtfarbe: 940, Vorschaltgerät: EVG-  
Multilumen, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,  
aus Aluminium, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 213mm, Durchmesser:  
105mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),  
Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für  
Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,1
GTIN (EAN):	4058352769942



**Bestell-Nr.:** 51SE64MBD5B | **GTIN (EAN):** 4058352769942

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21,45°,5270lm940,ML,105,si

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE64MBD5B

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 213mm
- Durchmesser: 105mm
- Gewicht: 1,1kg

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: 45°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 16

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 5270lm
- Lichtausbeute: 133lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 40W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

**Bestell-Nr.:** 51SE64MBD5B | **GTIN (EAN):** 4058352769942

**Maße:** Spot21,45°,5270lm940,ML,105,si

