

## Stecker - mit schraubloser Anschluss Technik für erschwerte Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21411                    |
| EAN                      | 4024941214117            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 32A                      |
| Polzahl                  | 4p                       |
| Anordnung der Phasen     | 3P+PE                    |
| Lage des Schutzkontaktes | 10h                      |
| Spannung                 | > 50V~                   |

| Artikelbeschreibung         |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenz                    | 100 bis einschließlich 300Hz                                                                                   |
| Schutzart                   | IP67                                                                                                           |
| Kennfarbe                   | grün                                                                                                           |
| Gerätefarbe                 | Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grün RAL 6002, Kragen grün RAL 6002 |
| Anschluss technik           | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen                                                         |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm                                                                                                        |
| Kabeleinführung             | mit Kabelverschraubung                                                                                         |
| Geräte-Höhe                 | 180mm                                                                                                          |
| Geräte-Breite               | 94mm                                                                                                           |
| Geräte-Tiefe                | 94mm                                                                                                           |
| Gehäusematerial             | Polyamid                                                                                                       |
| Kontakte                    | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt                  |

| sonstige technische Eigenschaften |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit MULTI-GRIP TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 0.31 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941214117 |
| Länge          | 94 mm         |
| Breite         | 94 mm         |
| Höhe           | 180 mm        |
| Gewicht        | 0.311 kg      |
| Volumen        | 1'190.135 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941832014 |
| Länge          | 325 mm        |
| Breite         | 217 mm        |
| Höhe           | 210 mm        |
| Gewicht        | 3.306 kg      |
| Volumen        | 13'588.4 ccm  |

Technical drawing of a 2 MB94 terminal block. The drawing shows two views: a front view (left) and a side view (right). The front view shows the terminal block with dimensions b (total height), c (height to the top of the terminal block), and d (height to the bottom of the terminal block). The side view shows the terminal block with dimensions a (width), Øa (outer diameter of the top part), and Øe (outer diameter of the bottom part).

| Ampere Polzahl | 16 3  | 16 4  | 16 5  | 32 3  | 32 4  | 32 5  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a Ø            | 70,0  | 78,0  | 86,0  | 94,0  | 94,0  | 101,0 |
| b              | 95,0  | 95,0  | 97,0  | 118,0 | 118,0 | 117,0 |
| c              | 145,0 | 145,0 | 152,0 | 178,0 | 178,0 | 181,0 |
| d              | 111,0 | 111,0 | 119,0 | 136,0 | 136,0 | 138,5 |
| e Ø            | 18,0  | 18,0  | 21,0  | 23,0  | 23,0  | 27,0  |
| Leiter mm² min | 1     | 1     | 1     | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm² max | 2,5   | 2,5   | 2,5   | 6     | 6     | 6     |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |
|                |       |       |       |       |       |       |