



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlussspannung

Leistungsaufnahme

Standby

Leistungsfaktor

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)

Schutzart

Lichtleistung

Schalter

Gehäuse

Abdeckung

Dimmbereich

Netzanschlussleitung

Befestigung

Konfiguration

Gesamtlänge

Lebensdauer LED

Besonderheiten

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220-240 V, 50/60 Hz

ca. 29 W

ca. 0,15 W

ca. 0,980

ca. 3.750 lm

ca. 129 lm/W

warmweiß

ca. 3.000 K

Ra > 80

direkt/indirekt

ca. 40 %

< 3 SDCM

Kegelpyramenblende

<= 2700 cd/m²

<= 16

IP 40

stufenlos dimmbar

extern

Aluminiumprofil; silber

Acryl (PMMA); klar (farblos)

1-100%

ca. 2,00 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden

Stahlseil 0.3 - 0.7 m

Einzelleuchte

L=1414mm

L90B50 50.000h

Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Dimmen mittels handelsüblichem Taster

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.