

Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65 Befestigung 52x52




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13683
EAN	4024941136839
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	10h
Spannung	> 50V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	100 bis einschließlich 300Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	65mm
Geräte-Tiefe	90mm
Flanschmaß vertikal in mm	72mm
Flanschmaß horizontal in mm	65mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	52mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,13 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941136839
Länge	90 mm
Breite	65 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0,131 kg
Volumen	497,25 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941829052
Länge	128 mm
Breite	225 mm
Höhe	399 mm
Gewicht	1,559 kg
Volumen	11.491,2 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5					
a	62,0	72,0	72,0					
b	62,0	65,0	65,0					
c	47,0	52,0	52,0					
d	47,0	52,0	52,0					
e ø	5,5	5,5	5,5					
f	7,0	7,0	7,0					
h	35,5	35,5	35,5					
i	51,0	53,0	53,0					
k	70,0	80,0	85,0					
l ø	45,0	45,0	55,0					
m	10,0	9,0	13,0					
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5					
Leiter mm² max	4	4	4					