



| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestückung | LED |
| Betriebsgerät | Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI) |
| Anschlussspannung | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | ca. 16 W |
| Standby | ca. 0,15 W |
| Leistungsfaktor | ca. 0,98 |
| Lichtstrom | ca. 1.650 lm |
| Leuchtenlichtausbeute | ca. 103 lm/W |
| Lichtverteilung | direkt |
| Direktanteil | ca. 100 % |
| Lichtfarbe Leuchte | warmweiß |
| Farbtemperatur Leuchte | ca. 3.000 K |
| Farbwiedergabe (Ra) | >= 80 |
| Farbtoleranz | < 3 SDCM |
| Entblendung | Kegelprismenblende |
| Max. Leuchtdichte (L65) | <= 3000 cd/m ² |
| UGR-Klasse (4H 8H) | <= 19 |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | I |
| Lichtleistung | DALI; stufenlos dimmbar |
| Schalter | extern |
| Gehäuse | Aluminiumprofil; weiß |
| Abdeckung | Acryl (PMMA), glasklar (farblos) |
| Gewicht | ca. 4,6 kg |
| Netzanschluss | Verbindungsklemme |
| Befestigung | Deckenmontage |
| Konfiguration | Endleuchte |
| Gesamtlänge | L=1408mm |
| Lebensdauer LED | L90B50 50.000h |
| Besonderheiten | Flickerfrei; DALI Last 1x; Notlichttauglich; Durchgangsverdrahtet, bis zu 18 m an einen Netzanschluss; Werkzeuglose mechanische und elektrische Verbindung der einzelnen Module; Dimmen mittels handelsüblichem Taster |