

Bestell-Nr.: 59TL6FT7 | **GTIN (EAN):** 4058352340202

Produktbeschreibung: Lic,Aussp,Ste,7x2.5²,si



Licross®, Ausspeiser, Verbinder, Ausspeisemodul, mit Stecker, 7polig, max. 2,5mm², Tragschienen-Element, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 300mm, Breite: 64mm, Höhe: 67mm, Stirnwand, aus PC, verkehrsgrau A (RAL 7042), Blindabdeckung, aus PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006), Verbinder, aus Stahl, verzinkt, Schutzart (gesamt): für Schutzart IP20/IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4058352340202

Bestell-Nr.: 59TL6FT7 | **GTIN (EAN):** 4058352340202

Technische Detailbeschreibung: Lic,Aussp,Ste,7x2.5²,si



Kenndaten

- Produkttyp: Ausspeiser
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 59TL6FT7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei, für Tragschiene, 7..14polig

Zertifikate, Standards

- Schutzart: für Schutzart IP20/IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Tragschienen-Element: Stahlblech, verzinkt, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Stirnwand: PC, verkehrsgrau A (RAL 7042)
- Anzahl: 2 Stück
- Farbangabe: verkehrsgrau A (RAL 7042)
- Blindabdeckung: PC/ABS, weißaluminium (RAL 9006)
- Anzahl: 1 Stück
- Farbangabe: weißaluminium (RAL 9006)
- Verbinder: Stahl, verzinkt, Verbinder an Tragschiene vormontiert
- Anzahl: 1 Stück

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 7polig, max. 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 0,7kg