

Artikeldatenblatt 1939

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1939
Artikel:	Evolum SI CBS
EAN:	4255637505756
Zolltarifnummer:	94054231
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau -aufbau
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	230V AC 170 - 260V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Max. Leistung AC:	4,6VA
Max. Leistung DC:	1,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,2W
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Evolum SI CBS

Eine für alles - alles mit einer


Multifunktionale und universelle Sicherheitsleuchte zur Deckenmontage aus temperatur- und farbbeständigem Kunststoff. Lieferung inklusive Zubehör zur Ein- oder Aufbaumontage bzw. wahlweise zum Einbau in Installationsdosen. Optional erhältliches Zubehör zur Umrüstung auf Pendel-, Seil- oder Wandauslegermontage. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Inklusive Schnellsteck-Klemmensystem für bis zu 2,5mm² Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Leuchtmittel (LED) in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe (4200K; 842). Inklusive einfach wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung.

Abmessungen


Tiefe (mm): 19 | 39
Durchmesser (mm): 151
Nettogewicht (kg): 0,375




Maßzeichnung | dimensional drawing




Deckenausschnitt für Einbaudose
z.B. | ceiling cutout for mounting
box e.g.



Einbau in Unterputzdose |
installation in flush-mounted box



Einbau in Evolum Gehäuse |
installation in Evolum housing



**Bohrmaße + Kabeleinführung |
drilling plan + cable entry**

