

socle de prise tableau droit - plastron 72x65, fixation 52x52




Description de l'article	
Référence	13683
EAN	4024941136839
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	100 à 300Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	85mm
Largeur de l'appareil en mm	65mm
Profondeur de l'appareil en mm	90mm
Dimension verticale du plastron en mm	72mm
Dimension horizontale du plastron en mm	65mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	52mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	52mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.13 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941136839
Longueur	90 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	85 mm
Poids	0,131 kg
Volume	497,25 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941829052
Longueur	128 mm
Largeur	225 mm
Hauteur	399 mm
Poids	1,559 kg
Volume	11 491,2 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5						
a	62,0	72,0	72,0						
b	62,0	65,0	65,0						
c	47,0	52,0	52,0						
d	47,0	52,0	52,0						
e ø	5,5	5,5	5,5						
f	7,0	7,0	7,0						
h	35,5	35,5	35,5						
i	51,0	53,0	53,0						
k	70,0	80,0	85,0						
l ø	45,0	45,0	55,0						
m	10,0	9,0	13,0						
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5						
Leiter mm² max	4	4	4						