



Anschlusswerte	3 - 3,5 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 0,2 W
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK III
Befestigung	Sockel
minimale Umgebungstemperatur	0 °C
maximale Umgebungstemperatur	55 °C
Funktechnologie	EnOcean
Funkprotokoll	TX-EEP D2-41-00; RX-EEP F6-02-01; RX-EEP F6-03-01; TX-EEP F6-02-01; TX-EEP F6-03-01
Funkreichweite	ca. 25 m
max. Ausgangsleistung	ca. 10 dBm
Funkfrequenz	868 MHz (ASK)
EAN	4013330144517
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 0,1 kg
Produkt kompatibel zu	YARA.doubleU; YARA.doubleT; YARA.quadH; YARA.single
Besonderheiten	Nachrüstbar; Zulassung für EU-Länder und CH; Spannungsversorgung über Leuchtensteuerung; Kompatibel zu Kommunikations-Steckplatz Waldmann-Steuerung YARA; Antennenanschluss; Einlertaster; LIGHT ADMIN App für Parametereinstellungen; Funkmodul zur drahtlosen Bedienung mit Sendern und Austausch von Schaltzuständen und Daten mit externen Empfängern oder Gateways; Funkreichweite ausgelegt für die horizontale Kommunikation und abhängig von der Umgebung