

## Stecker - mit schraubloser Anschlussstechnik, für erschwerte Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung      |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| BALS-Art.-Nr             | 21754                    |
| EAN                      | 4024941217545            |
| Produktgruppe            | Stecker QUICK-CONNECT TE |
| Stromstärke              | 16A                      |
| Polzahl                  | 5p                       |
| Polzahl                  | 3P+N+PE                  |
| Lage des Schutzkontaktes | 7h                       |
| Spannung                 | 277/480 bis 288/500V     |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz  |
| Schutzart                   | IP67   |
| Kennfarbe                   | schwarz  |
| Gerätefarbe                 | Kragen schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube schwarz RAL 9005 |
| Anschlusstechnik            | mit Käfigzugfederklemme  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 2,5 qmm  |
| Kabeleinführung             | Verschraubung  |
| Geräte-Höhe                 | 154mm  |
| Geräte-Breite               | 74mm   |
| Geräte-Tiefe                | 74mm   |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt                        |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                  |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht  | 0,215 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte             |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941217545 |
| Länge          | 74 mm         |
| Breite         | 74 mm         |
| Höhe           | 154 mm        |
| Gewicht        | 0,216 kg      |
| Volumen        | 843,304 ccm   |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 10 ST         |
| EAN            | 4024941831963 |
| Länge          | 258 mm        |
| Breite         | 183 mm        |
| Höhe           | 212 mm        |
| Gewicht        | 2,302 kg      |
| Volumen        | 8.750 ccm     |



| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a ø                        | 70,0    | 78,0    | 86,0    | 94,0    | 94,0    | 101,0   |
| b                          | 95,0    | 95,0    | 97,0    | 118,0   | 118,0   | 117,0   |
| c                          | 145,0   | 145,0   | 152,0   | 178,0   | 178,0   | 181,0   |
| d                          | 111,0   | 111,0   | 119,0   | 136,0   | 136,0   | 138,5   |
| e ø                        | 18,0    | 18,0    | 21,0    | 23,0    | 23,0    | 27,0    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |
|                            |         |         |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |         |         |
|                            |         |         |         |         |         |         |

2 MB94